

# 产品技术规范 DATA SHEET V1.0

## Low Loss and Phase Stable Flexible Coaxial Cable Series

<b>产品规格 Product Type</b>		<b>STA-090</b>		
<b>结构图 Structure Drawing</b>				
<b>结构特性 Structure Characteristics</b>				
结构 Structure	项目 Item	标准值 Standard Value		
内导体 Inner Conductor	材质 Material	镀银铜线 Silverplated Copper Wire		
	结构 Construction(mm)	1/0.52		
	标称外径 Nom.Dia(mm)	0.52±0.02		
绝缘层 Insulation	材质 Material	低密度聚四氟乙烯 LD-PTFE		
	标称外径 Nom.Dia(mm)	1.50±0.05		
外导体 Outer Conductor	材质 Material	镀银铜带+镀银铜线		
	标称外径 Nom.Dia(mm)	2.00±0.1		
护套 Jacket	材质 Material	全氟烷氧基树脂 PFA		
	标称外径 Nom.Dia(mm)	2.20±0.10		
<b>电气性能 Electrical Characteristics</b>				
项目 Item	标准值 Standard Value	项目 Item	频率 Frequency	标准值 Standard Value
阻抗 Impedance (Ω)	50±2	衰减 Attenuation@20℃ (dB/m)	2.0GHz	0.90
电容 Capacitance(pF/m)	80		4.0GHz	1.29
速率 Velocity(%)	83		6.0GHz	1.60
峰值功率 Max Power (KW)	2.5		8.0GHz	1.86
最大工作电压 Max.Operating Voltage(V)	900		10.0GHz	2.09
最大工作频率 Max.Operating Frequency(GHz)	26.5		12.0GHz	2.31
相位的机械稳定性 Phase Change VS Bending(°/GHz)	±0.4		14.0GHz	2.51
相位随温度变化 Phase Change VS Temperature (PPM@-40~+100℃)	≤750		16.0GHz	2.70
			18.0GHz	2.87
<b>可靠性 Dependability</b>				
最小弯曲半径(单次)Min.Bending Radius/Single	mm	11		
最小弯曲半径(重复) Min.Bending Radius/Repeated	mm	33		
工作温度范围 Operating Temperature	℃	-55-+200		
<b>使用提示 Trips for Use</b>				
存储环境 Storage Environment	温度: 30℃以下, 湿度: 20-65%			
<b>同类产品替换 Similar Cable to Replace</b>				
微波通电缆型号 WBT Cable Type	可替代型号 Replaceable Type			
STA-090	CXN3506			

